

BEWI Liquid Sealant

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

BEWI Liquid Sealant er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealant danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette.

Produktet påvirker ikke isolasjon eller andre materialer.

Velegnet til bruk ned i minus 5 °C.

Bruksområde

BEWI Liquid Sealant er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i BEWI Radon Barrier A og B.

Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med BEWI Liquid Sealant Tape. Hell så Liquid Sealant i formen opp til en tykkelse på minimum 5 mm.

Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farger

Blå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak nye bygg

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger

I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.

