

Vintermatta

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Polyetencellplast med goda isoleringsegenskaper för isolering och skydd av nygjutna betonggolv och dylikt. Laminerat för att öka styrkan. Vintermattan är åldringsbeständig och tål temperaturer mellan -40 °C och +90°C. Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier

Användningsområde

BEWI Vintermatta används till att skydda nygjuten betong och kan användas flera gånger.

Färg

Grå

Teknisk data

Vintermatta	Enhet	
Material		Oförnätad extruderad polyeten
Densitet	kg/m ³	25 ± 3
Vattenabsorption	Vol%	< 2 efter 7 dagar
Värmeledningsförmåga	W/mK	0,040 vid +10 °C
Temperaturstabilitet	°C	- 40 till + 90
Tjocklek	mm	9 - 10
Bredd	mm	2000
Längd	m	50

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från användningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad polyeten

Avfallshantering: Materialåtervinning.

SS 9431-kod för avfallshantering:

EAL-kod:

Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI



Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan:

Europeisk standard: Produkten CE märkt.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

BEWI Insulation Sverige

Kundcenter 0500- 38 28 20 | order-SE.insulation@bewi.com

Teknisk Kundservice 031-795 90 38 | support-SE.insulation@bewi.com | bewi.com